



Краны шаровые с электроприводом Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93

Гарантия	Да, 12 месяцев.
Материал	Латунь
Материал уплотнения	Уплотнение штока EPDM Уплотнение шара PTFE
Давление, PN	16 бар
Диаметр, DN	15, 20, 25 мм
Kv при 1 бар	8,6; 21; 26
Класс защиты	IP54
Тип присоединения:	Муфтовый (Резьбовой). Трубная внутренняя резьба G (BSPP)
Температура, °C	от -10 до +120 °C
Масса	0,87; 0,98; 1,21 кг

Кран шаровой с электроприводом муфтовый RKK-15

ШАРОВОЙ КРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ЗАПОРНЫЙ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПОДГОТОВКИ.



Артикул	DN, мм	PN, бар	Резьба, дюймы	Kv, м³/ч при 1 бар	ΔPv max, кПа	ΔPs, кПа	Масса, кг	Катушка
RKK-15-037-015 RKK-15-039-015 RKK-15-040-015	15	16	G ½	8,6	1000	1400	0,64	AC 230V 50/60 гц DC 24V DC 12V
RKK-15-037-020 RKK-15-039-020 RKK-15-040-020	20	16	G ¾	21	1000	1400	0,76	AC 230V 50/60 гц DC 24V DC 12V
RKK-15-037-025 RKK-15-039-025 RKK-15-040-025	25	16	G 1	26	1000	1400	0,97	AC 230V 50/60 гц DC 24V DC 12V

Гарантия	Да, 12 месяцев.
Материал	Латунь
Материал уплотнения	Уплотнение штока EPDM Уплотнение шара PTFE
Давление, PN	16 бар
Диаметр, DN	15, 20, 25 мм
Kv при 1 бар	8,6; 21; 22
Класс защиты	IP54
Тип присоединения:	Муфтовый (Резьбовой). Трубная резьба G (BSPP)
Температура, °C	от 0 до +90 °C
Масса	0,74; 0,86; 1,06 кг

Кран шаровой с электроприводом, для воды и нейтральных сред, трехходовой, смесительный клапан, кран шаровый RFK-26/27

ШАРОВОЙ, ТРЕХХОДОВОЙ, ЗАПОРНЫЙ КРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПОДГОТОВКИ.



Артикул	DN, мм	PN, бар	Резьба, дюймы	Kv, м³/ч при 1 бар	ΔPv max, кПа	ΔPs, кПа	Масса, кг	Катушка
RFK-26/27-037-015 RFK-26/27-039-015 RFK-26/27-040-015	15	16	G ½	8,6	1000	1400	0,74	AC 230V 50/60 гц DC 24V DC 12V
RFK-26/27-037-020 RFK-26/27-039-020 RFK-26/27-040-020	20	16	G ¾	21	1000	1400	0,86	AC 230V 50/60 гц DC 24V DC 12V
RFK-26/27-037-025 RFK-26/27-039-025 RFK-26/27-040-025	25	16	G 1	22	1000	1400	1,06	AC 230V 50/60 гц DC 24V DC 12V

Гарантия	Да, 12 месяцев.
Материал	Латунь
Материал уплотнения	Уплотнение штока EPDM Уплотнение шара PTFE
Давление, PN	20 бар
Диаметр, DN	15, 20, 25, 32, 40, 50 мм
Kv при 1 бар	6,3; 6,3; 10; 16; 25; 43
Класс защиты	IP54
Тип присоединения:	Муфтовый (Резьбовой). Трубная внутренняя резьба G (BSPP)
Температура, °C	от 0 до +90 °C
Масса	0,87; 0,98; 1,21; 2,02; 2,34; 2,96 кг

Кран шаровой с электроприводом муфтовый RKK-18

ШАРОВОЙ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ КРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ И РУЧНЫМ ДУБЛЕРОМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПОДГОТОВКИ.



Артикул	DN, мм	PN, бар	Резьба, дюймы	Kv, м ³ /ч при 1 бар	ΔPv max, кПа	ΔPs, кПа	Масса, кг	Катушка
RKK-18-037-015 RKK-18-039-015 RKK-18-040-015	15	20	G ½	6,3	2000	1400	0,87	AC 230V 50/60 гц DC 24V DC 12V
RKK-18-037-020 RKK-18-039-020 RKK-18-040-020	20	20	G ¾	6,3	2000	1400	0,98	AC 230V 50/60 гц DC 24V DC 12V
RKK-18-037-025 RKK-18-039-025 RKK-18-040-025	25	20	G 1	10	2000	1400	1,21	AC 230V 50/60 гц DC 24V DC 12V
RKK-18-037-032 RKK-18-039-032 RKK-18-040-032	32	20	G 1¼	16	2000	1400	2,02	AC 230V 50/60 гц DC 24V DC 12V
RKK-18-037-040 RKK-18-039-040 RKK-18-040-040	40	20	G 1½	25	2000	1400	2,34	AC 230V 50/60 гц DC 24V DC 12V
RKK-18-037-050 RKK-18-039-050 RKK-18-040-050	50	20	G 2	43	2000	1400	2,96	AC 230V 50/60 гц DC 24V DC 12V

Гарантия	Да, 12 месяцев.
Материал	Латунь
Материал уплотнения	Уплотнение штока EPDM Уплотнение шара PTFE
Давление, PN	20 бар
Диаметр, DN	15, 20, 25, 32, 40, 50 мм
Kv при 1 бар	6,3; 6,3; 10; 16; 25; 43
Класс защиты	IP54
Тип присоединения:	Муфтовый (Резьбовой). Трубная внутренняя резьба G (BSPP)
Температура, °C	от 0 до +90 °C
Масса	0,93; 1,14; 1,45; 2,15; 2,57; 3,56 кг

Кран шаровой с электроприводом муфтовый RFK-96

ШАРОВОЙ КРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, ТРЕХХОДОВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЙ, ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЙ И РУЧНЫМ ДУБЛЕРОМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПОДГОТОВКИ.



Артикул	DN, мм	PN, бар	Резьба, дюймы	Kv, м ³ /ч при 1 бар	ΔPv max, кПа	ΔPs, кПа	Масса, кг	Катушка
RFK-96-037-015 RFK-96-038-015 RFK-96-040-015	15	20	G ½	6,3	2000	1400	0,93	AC 230V 50/60 гц AC 24V DC 24V
RFK-96-037-020 RFK-96-038-020 RFK-96-040-020	20	20	G ¾	6,3	2000	1400	1,14	AC 230V 50/60 гц AC 24V DC 24V
RFK-96-037-025 RFK-96-038-025 RFK-96-040-025	25	20	G 1	10	2000	1400	1,45	AC 230V 50/60 гц AC 24V DC 24V
RFK-96-037-032 RFK-96-038-032 RFK-96-040-032	32	20	G 1¼	16	2000	1400	2,15	AC 230V 50/60 гц AC 24V DC 24V
RFK-96-037-040 RFK-96-038-040 RFK-96-040-040	40	20	G 1½	25	2000	1400	2,57	AC 230V 50/60 гц AC 24V DC 24V
RFK-96-037-050 RFK-96-038-050 RFK-96-040-050	50	20	G 2	43	2000	1400	3,56	AC 230V 50/60 гц AC 24V DC 24V

Гарантия	Да, 12 месяцев.
Материал	Нержавеющая сталь AISI 304
Материал уплотнения	Уплотнение штока VITON(FKM) Уплотнение шара PTFE
Давление, PN	16 бар
Диаметр, DN	15, 20, 25 мм
Kv при 1 бар	8,6; 21; 26
Класс защиты	IP54
Тип присоединения:	Муфтовый (Резьбовой). Трубная внутренняя резьба G (BSPP)
Температура, °C	от -10 до +120 °C
Масса	0,87; 0,98; 1,21 кг

Кран шаровой с электроприводом, для воды и нейтральных сред, муфтовый, кран шаровый RKA-15

ШАРОВОЙ КРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ДЛЯ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПОДГОТОВКИ.

Артикул	DN, мм	PN, бар	Резьба, дюймы	Kv, м ³ /ч при 1 бар	ΔPv max, кПа	ΔPs, кПа	Масса, кг	Катушка
RKA-15-037-015 RKA-15-039-015 RKA-15-040-015	15	16	G ½	8,6	1000	1400	0,64	AC 230V 50/60 гц DC 24V DC 12V
RKA-15-037-020 RKA-15-039-020 RKA-15-040-020	20	16	G ¾	21	1000	1400	0,76	AC 230V 50/60 гц DC 24V DC 12V
RKA-15-037-025 RKA-15-039-025 RKA-15-040-025	25	16	G 1	26	1000	1400	0,97	AC 230V 50/60 гц DC 24V DC 12V

Гарантия Да, 12
месяцев.

Давление, PN 16 бар

Диаметр, DN 15-25 мм

Рабочая температура, °C от 0 до +90

Рабочая среда вода
холодная,
вода
горячая

Клапан зональный 2-ходовой с электроприводом муфтовый RKK-36

КЛАПАН ЗОНАЛЬНЫЙ, 2-ХОДОВОЙ С
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, РУЧНЫМ ДУБЛЕРОМ И
ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ

Артикул	DN, мм	PN, бар	Резьба, дюймы	Kv, м³/ч при 1 бар	Масса, кг	Напряжение привода
RKK-36-037-015 RKK-36-038-015 RKK-36-041-015	15	16	G ½	8,6	0,64	AC 230V 50/60 гц AC 110V 50/60 гц AC 24V 50/60 гц
RKK-36-037-020 RKK-36-038-020 RKK-36-041-020	20	16	G ¾	21	0,76	AC 230V 50/60 гц AC 110V 50/60 гц AC 24V 50/60 гц
RKK-36-037-025 RKK-36-038-025 RKK-36-041-025	25	16	G 1	26	0,97	AC 230V 50/60 гц AC 110V 50/60 гц AC 24V 50/60 гц

Гарантия Да, 12
месяцев.

Давление, PN 16 бар

Диаметр, DN 15-25 мм

Рабочая температура, °C от 0 до +90

Рабочая среда вода
холодная,
вода
горячая

Клапан зональный 3-ходовой с электроприводом муфтовый RFK-90

КЛАПАН ЗОНАЛЬНЫЙ, 3-ХОДОВОЙ С
ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ, РУЧНЫМ ДУБЛЕРОМ И
ВОЗВРАТНОЙ ПРУЖИНОЙ

Артикул	DN, мм	PN, бар	Резьба, дюймы	Kv, м³/ч при 1 бар	Масса, кг	Напряжение привода
RFK-90-037-015 RFK-90-038-015 RFK-90-041-015	15	16	G ½	8,6	0,64	AC 230V 50/60 гц AC 110V 50/60 гц AC 24V 50/60 гц
RFK-90-037-020 RFK-90-038-020 RFK-90-041-020	20	16	G ¾	21	0,76	AC 230V 50/60 гц AC 110V 50/60 гц AC 24V 50/60 гц
RFK-90-037-025 RFK-90-038-025 RFK-90-041-025	25	16	G 1	26	0,97	AC 230V 50/60 гц AC 110V 50/60 гц AC 24V 50/60 гц



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Иваново (4932)77-34-06	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана +7(7172)727-132	Ижевск (3412)26-03-58	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93